
**Ympäristölupa kalliokiviaineksen murskaukseen, Marttila Arvo, 619-415-1-44
Metsänranta, Punkalaidun**

YMPTJAOS 17.12.2025 § 51
693/11.01.00/2025

Asia

Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen hakemus varastointialueen rakentamiseen liittyvään kiviaineksen murskaamiseen

Hakija

Arvo Marttila
Metsärannantie 100
31850 Koskioinen

Toiminta, jolle haetaan maa-aines- ja ympäristölupaa

Lupaa haetaan kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Punkalaitumen Koskioisten kylässä, kiinteistöllä 619-415-1-44 Metsänranta, osoitteessa Metsärannantie 100, 31850 Koskioinen. Kyseessä on varastointialueen rakentamisen yhteydessä irrotettavan kalliokiviaineksen murskaus. Lupaa haetaan 31.12.2028 saakka voimassa olevana.

Luvan hakemisen peruste

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentti sekä ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohta 7 e) sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Toimivaltainen viranomainen on ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin sekä ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 2 momentin kohdan 6 b mukaan Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto.

Asian vireilletulo

Lupahakemus on tullut vireille 10.5.2021. Sitä on täydennetty 22.4.2023, 29.9.2025 ja 14.10.2025.

Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäyttörajoitukset

Punkalaitumen kunnan rakennuslautakunta on 7.6.2022 § 5 myöntänyt alueelle toimenpideluvan kone- ja varastointikentän rakentamiseksi. Jatkoaikaa toimenpiteen loppuun saattamiseen 15.7.2028 mennessä on myönnetty rakennustarkastajan viranhaltijapäätöksellä 21.5.2025 § 10.

Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on osoittanut alueen maaseutualueeksi (M).

Kiinteistö on hakijan omistuksessa.

Sijainti ja sen ympäristö

Toiminta on aloitettu vuonna 2010 Punkalaitumen kunnan rakennusvalvontaan jätetyn toimenpideilmoituksen nojalla. Kiinteistö sijaitsee Punkalaitumen kunnan Koskioisten kylässä Urjalantien (Seututie 230) eteläpuolella. Matkaa Punkalaitumen keskustaan on yli 5,7 km alueelta länsiluoteeseen ja Urjalaan lähes 16,5 km alueelta itään.

Kulku toiminta-alueelle kulkee asfaltoitua Metsärannantietä pitkin, noin 1 000 metriä Urjalantieltä. Alue sijaitsee Metsärannantien pohjoispuolella. Alueen eteläpuolella sijaitsee tasattu tukitoiminta- ja varastoalue. Liikenne toiminta-alueen ympäristössä on tavanomaista karjanhoitoon ja peltoviljelyyn liittyvää työkoneliikennettä sekä kausittain vaihtelevaa tilamyymälän asiakasliikennettä.

Kiinteistön ympäristö on maaseutualuetta, joka on ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien elinkeinojen käyttöön. Kiinteistön pohjois-länsipuolelle, noin 300 metriä pohjoiseen ja lähes 1 400 metriä länteen, on Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 kaavamerkinnällä Ma merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty ja maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema). Lähin häiriintyvä ulkopuolinen asuinrakennus sijaitsee noin 450 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta pohjoisluoteeseen. Hakijan oma asuinkäytössä oleva asuinrakennus sijaitsee louhinta-alueesta noin 150 metrin etäisyydellä.

Toiminta-alueen pinta- ja pohjamaalaji on kalliomaata. Lähiympäristön maalaji on hiekkamoreenia. Noin 50 metriä toiminta-alueesta etelään ja länteen maalaji on savea.

Maisema ja luonto

Kiinteistön välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse erityisiä luonnonarvoja tai suojelukohteita, kuten suojeltavia luontotyyppejä, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkoja tai muita arvokkaita luontokohteita. Toiminta-alueen eteläpuolella noin 2 500 metriä lounaaseen sijaitsee Myllyojan lehdon luonnonsuojelualue (LSL 1096/1996 24 §) ja noin 2 100 metriä etelälounaaseen kaksi suojeltua ketoaluetta (LSL 1096/1996 24 §). Lähimmät Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet ovat Punkalaitumen Isosuo (FI0200094), joka sijaitsee noin 11,5 kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta länteen ja Telkunsuo (FI0200100), joka sijaitsee noin 9,5 kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta etelä-etelälounaaseen.

Lähimmät muinaisjäännökset sijaitsevat noin 400 metriä toiminta-alueesta lounaaseen (reikäkivi) ja yli 3 600 metriä toiminta-alueesta länteen (kivikautinen asuinpaikka).

Pinta- ja pohjavesiolosuhteet

Lähin vesistöalue, Vehkajärvi (35.491.1.001), sijaitsee yli 3 000 metriä toiminta-alueen eteläpuolella.

Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat lähimmillään noin 500 metriä toiminta-alueesta koilliseen-itäkoilliseen (Kuoppalankangas 0261952) ja noin 2 300 metriä toiminta-alueesta etelään (Särkänharju 0261951).

Yleiskuvaus toiminnasta ja sen laajuudesta

Toiminta on aloitettu alueella vuonna 2010 Punkalaitumen kunnan rakennusvalvontaan jätetyn toimenpideilmoituksen nojalla (19.3.2010). Alueelle rakennetaan varastointialue kone- ja kuormausalueeksi. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10 000 m².

Ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta käsittää kalliokiviaineksen louhintaa, murskausta ja murskeen väliaikaista varastointia. Louhittua ja murskattua kiviainesta hyödynnetään rakennettavan varastointialueen ja siihen liittyvän tiealueen pohjarakenteisiin. Ylijäävää kiviainesta luovutetaan muualle.

Louhittavan ja murskattavan kalliokiviaineksen kokonaismäärä on korkeintaan 80 000 m³ltr. Kalliota louhitaan keskimäärin 11 000 m³ltr (29 700 t) vuodessa ja enintään 80 000 m³ltr (216 000 t) vuodessa.

Louhinta etenee etelästä pohjoisen ja idän välisiin suuntiin ottamissyvyyteen +91. Poraus ulotetaan hieman varsinaista ottopohjaa syvemmälle (nk. ohiporaus), jotta pintaa louheella ja murskeella kiilaamalla on mahdollista saada aikaiseksi toiminnan edellyttämää tasaista kenttää. Louhoksen reunojen korkeudeksi tulee noin 14 metriä. Korkeat seinämät luiskataan kaltevuudeltaan enintään 1:3.

Pintamaakerros on poistettu louhittavalta alueelta aikaisempien toimintajaksojen aikana. Louhintatyö tilataan urakkana louhintaurakoitsijoilta. Työ koostuu porauksesta, panostuksesta, räjäytyksestä ja ylisuurten lohokareiden rikotuksesta. Irrotettu kiviaines siirretään murskaukseen kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Laitteisto koostuu syöttimestä, esi-, väli- ja jälkimurskaimesta, hihnakuljettimista ja seuloista. Valmiit tuotteet siirretään varastokasoihin. Murskauslaitoksen sijainti vaihtelee vähäisissä määrin toiminnan edistymisen mukaan.

Toiminta-ajat

Tavoite on murskata yhdessä erässä, mutta tarvittaessa murskaustoimintaa harjoitetaan 1-3 vuoden välein 1-2 viikkoa vuodessa. Tuotantopaksoja ajoitetaan vuodenaikoihin nähden vapaasti tuotteiden menekin ja tuotantoteknisten näkökohtien mukaan. Kuormausta ja kuljetusta tapahtuu ympäri vuoden.

Suunnitellut toiminta-ajat

poraus	ma-pe klo 7-21
räjäytykset	ma-pe klo 8-18
rikotus	ma-pe klo 8-18
murskaus	ma-pe 7-22

kuormausta ja kuljetus ma-pe 6-22 ja la 7-18.

Käytettävät polttoaineet ja kemikaalit

Murskauslaitoksen energialähteenä toimii kevyt polttoöljy, keskimäärin 4 t/a. Muita kemikaaleja ovat muut öljyt ja voiteluaineet.

Räjähteitä ei varastoida alueella. Louhintatyöstä vastaava urakoitsija tuo räjähdysaineet päivittäisen tarpeen mukaisesti alueelle.

Päästöt ympäristöön ja niiden ehkäisy

Päästöt ilmaan

Arvioidut päästöt ilmaan:

	t/a
Hiukkaset (sis. pöly)	0,01
Typen oksidit (NO _x)	0,13
Rikkidioksidi (SO ₂)	0,000041
Hiilidioksidi (CO ₂)	13

Pöly

Pölyämistä aiheutuu mm. räjäytystöiden ja murskauksen yhteydessä sekä kiviainessiiloja täytettäessä. Eniten pölyämistä aiheuttava vaihe on louheen murskaus. Merkittävimmät pölynlähteet ovat jälkimurskain ja seulastot, joissa kiviaines on hienojakoisinta. Kallion porauksessa syntyvä pöly kerätään porausvaunuihin sijoitetulla pölynkeräyslaitteistolla. Murskauksessa ja kiviaineksen käsittelyssä syntyvää pölyä vähennetään tarvittaessa tuotantolinjalle ruiskutettavalla vedellä sekä kastelemalla tarvittaessa kuormat ja syöttimeen syötettävä louhe.

Louheen ja murskeen varastokasoja kastellaan pölyn torjumiseksi. Pölyn leviämistä vähennetään tarvittaessa sijoittamalla varastokasoja tuuli- ja leviämisesteiksi.

Pölyä syntyy lisäksi työmaakoneiden aiheuttamasta liikenteestä sekä tuotteiden kuormaamisesta ja kuljettamisesta tuotantopaikalta. Liikenteestä aiheutuvaa pölyä vähennetään tarvittaessa kastelemalla vedellä ja suolaamalla ajoväylät sekä peittämällä kuormat.

Toiminta-aluetta ympäröivät metsäalueet estävät pölyn leviämistä ympäristöön.

Toiminta järjestetään siten, etteivät valtioneuvoston asetuksessa 79/2017 asetetut raja-arvot ylitä. Taratest Oy on tehnyt alueella pölyselvityksen vuonna 2021. Selvitys on tehty lopullisessa hakemuksessa esitettyä laajemmalle toiminnalle. Selvityksen johtopäätöksessä todetaan, että toiminnoista aiheutuville pölypäästöillä ei katsota olevan etäisyyden, aluetta suojaavien maastonmuotojen, puuston sekä keskimääräisen tuulennopeuden perusteella merkittävää riskiä kantautua lähimpien vakituksissa asuinkäytössä tai vapaa-ajan käytössä olevien kiinteistöjen pihalle.

Kuivina aikoina suositellaan pölyävien maa-ainekasojen kastelua ja toiminnan suunnittelua siten, että maa-ainesten ylimääräisiä käsittelyvaiheita vältetään ja siirtomatkat alueella pidetään lyhyinä sekä pudotuskorkeudet matalina. Ottoalueen edetessä toiminta sijoittuu käytännössä monttuun, jossa vallitsee kohtuullisen tuulettomat olosuhteet, joten tuulenpuuskat eivät pääse nostattamaan pölyä. Pölyntorjuntaa on lisäksi mahdollista tehostaa käyttämällä laitteiden koteloita, laitteiden pölynkeräys imureita, ilman suodatusta.

Liikenne

Liikenne alueelle tapahtuu Urjalantieltä (Seututie 230) poikkeavaa Metsärannantietä pitkin. Alueella on kohtalaista työkoneliikennettä ja kausittain vaihtelevaa asiakasliikennettä. Murskeen ajo lisää liikenteen määrää keskimäärin 120 ajoneuvoa vuodessa.

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja niiden ehkäisy

Suunnittelualue sijaitsee maa- ja metsätalousalueella. Lähin häiriintyvä kiinteistö sijaitsee yli 450 metrin etäisyydellä toiminnoista. Yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä ovat toiminnasta aiheutuva melu, pöly, tärinä ja liikenne. Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen.

Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöihin tai niiden käyttöön. Toiminnalla ei ole vaikutusta luontoon tai luonnonsuojelualueisiin taikka rakennettuun ympäristöön. Toiminta on jaksottaista ja lyhytaikaista. Louhoksen seinämät, aluetta ympäröivä puusto ja pölynsidonta estävät pölyn leviämistä. Toiminnalla ei ole pysyvää vaikutusta ympäristöilmanlaatuun. Normaalisissa toimintatilanteissa toiminnalla ei ole vaikutusta maaperään tai pohjaveteen.

Tukitoiminta-alueen maarakenteet on tiivistetty siten, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Työkoneiden tankkauksen ja huoltotöiden aikana alueelle levitetään imeytysmatto. Imeytysmateriaalia pidetään alueella nopeasti saatavilla. Maaperän ja pohjaveden suojelussa noudatetaan valtioneuvoston asetusta 800/2010.

Melu ja tärinä

Merkittävimmät melua aiheuttavat työvaiheet ovat räjäytykset, louheen rikotus, kiviaineksen syöttö esimurskaimeen ja murskaus. Lisäksi melua aiheuttavat poraus, kuljettimet, seulastot sekä ajoneuvot, työkonet ja kiviaineksen pudotukset. Räjäytys kestää 1-2 sekuntia louhinta-aikoina. Murskauslaitoksen toiminnasta aiheutuva keskimääräinen melutaso 100 metrin etäisyydellä murskaamosta on 35 dB (LAeq) ja 500 metrin etäisyydellä 11-16 dB (LAeq).

Murskaimen aiheuttamaa melua vähennetään murskaimen kumivuorauksin. Toiminta järjestetään valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisesti ja siten, etteivät valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 asetetut ohjeet ylity.

Räjäytysten räjähdysainemäärät suunnitellaan huomioiden kallion tärinäjohtavuus sekä häiriintyvän kohteen etäisyys ja rakenne. Räjäytysten melua ja tärinää vähennetään räjähteiden ajoituksilla. Louhintatöissä noudatetaan valtioneuvoston asetusta 644/2011.

Taratest Oy on laatinut alueelle melulaskentamalliin pohjautuvan ympäristömeluselvityksen vuonna 2021. Selvitys on tehty lopullisessa hakemuksessa esitettyä laajemmalle toiminnalle.

Selvityksen yhteenvedossa todetaan, että laadittujen melulaskentamallien perusteella suunnitelma-alue sijaitsee meluvaikutusten kannalta suotuisassa paikassa ja riittävällä etäisyydellä lähimmistä häiriintyvistä kohteista. Päiväaikaisen keskiäänitason meluvyöhyke 55 dB ulottuu toiminta-alueesta enimmillään noin 480 metrin etäisyydelle ja 45 dB meluvyöhyke enimmillään noin 1200 metrin etäisyydelle. Louhittavan alueen pohjoispuolella sijaitsevasta kallioalueesta johtuen, toiminnan aiheuttama melu leviää suuremmalta osin kohteesta katsoen etelälounaissuuntaan. Tarkastelluissa laskentatilanteissa suunnitelma-alueella suoritettavien louhinta- ja kivenkäsittelytoimintojen keskiäänitason aiheuttama melutaso lähimmän vakituksessa asuinkäytössä olevan rakennuksen piha-alueella on enimmillään 53 dB ja lähimmän vapaa-ajan käytössä olevan rakennukset piha-alueella enimmillään 46 dB.

Laskentavaiheiden perusteella suunnitellun toiminnan keskiäänitasot eivät aiheuttaneet Valtioneuvoston päätöksen päivämeluohjearvon 55 dB ylittäviä melutasoja lähimpien vakituksessa käytössä olevien kiinteistöjen piha-alueilla. Lähimmän vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön piha-alueella melutason ohjearvo 45 dB ylittyy hieman laskentatilanteessa V1, mutta laskentaepävarmuus huomioiden ylitys on vähäinen ja melutason voidaan tulkita olevan ohjearvon tasalla. Lähimmän vapaa-ajan kiinteistön piha-alueelle jää kuitenkin vähäisestä ylityksestä huolimatta alueita, missä melutason ohjearvo saavutetaan hyvin. Hakijan oman vakituksessa asuinkäytössä olevan rakennuksen piha-alueella melutasot ylittyvät osittain louhinta-alueen puoleisella sivustalla, mutta asuinrakennuksen lounais- ja eteläpuolelle saadaan muodostettua riittävän suojaisa oleskelualue,

jossa melutason ohjearvot saavutetaan hyvin ilman erillistä melusuojausta.

Jätteet

Jätettä arvioidaan syntyvän noin 200 kg/a sekajätettä ja 200-500 kg/a romumetallia.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta

Louhinta ja murskaus toteutetaan pätevoitynä urakointina. Käytössä ovat uudehkot työkoneet (murskauslaitoksen käyttöönottovuosi 2019), jotka vastaavat uusinta ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä ja niihin varautuminen

Toiminnan suurimmat riskit liittyvät kiviainesten räjäytykseen sekä polttoaineiden siirtoihin. Murskauslaitoksessa myös henkilövahingot ovat mahdollisia.

Räjäytykset suorittaa räjäytykseen koulutuksen saanut henkilö. Ammunnan aikana työntekijät siirtyvät alueelta suojaetäisyyden päähän ja tarvittaessa Metsärannantie suljetaan liikenteeltä mahdollisten heitteiden varalta.

Räjähdyks- ja polttoaineita ei säilytetä alueella, vaan ne tuodaan paikalle käyttöpäivänä. Kaikessa polttonesteiden käsittelyyn liittyvässä toiminnassa tiedostetaan siihen liittyvät riskit ja toimitaan niiden edellyttämällä huolellisuudella. Alueella on varattuna imeytysmateriaalia ja imeytysmattoja polttoainevuotojen ja öljyvahingon varalle. Työkoneiden tankkauspaikka sijoitetaan tiivispintaiselle pohjalle. Työkoneita ja laitteita ei pestä tai huolleta alueella. Alue pidetään yleisilmeeltään siistinä ja kulkuväylät esteettöminä.

Henkilövahinkojen välttämiseksi murskauslaitos on varustettu hätäkatkaisimilla. Alueella on nopeasti saatavilla alkusammutuskalusto sekä ensiapulaukku, joiden käyttöön henkilökunta on saanut opastuksen. Suojavarusteet ovat asianmukaisesti käytössä. Poikkeustilanteessa laitokset pysäytetään ja vika tai häiriö korjataan.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

Toimintaa, toiminnasta aiheutuvaa melua ja pölyä sekä vaikutuksia maaperän ja pohjaveden tilaan tarkkaillaan aistinvaraisesti säännöllisesti toiminnan aikana. Kalliokiviaineksen alin ottokorkeus on merkitty maastoon. Työkoneiden ja laitteiden kuntotarkkailu perustuu laitevalmistajien todistuksiin.

Tarvittaessa häiriintyvillä kohteilla mittautetaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ulkoilman hiukkaspitoisuudet, melutasot ja tärinä.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti kuuluttamalla 15.10.2025 – 21.11.2025 Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan internetsivuilla. Asiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävillä kuulutusajan ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipisteessä ja sivuilla sastamala.fi. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Punkalaitumen Sanomissa 23.10.2025. Lisäksi hakemuksesta on erikseen tiedotettu tiedossa oleville asianosaisille.

Hakemuksen johdosta ei ole järjestetty kuulemistilaisuutta tai yleistä katselmusta.

Lausunnot

Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaisesti lausunto Punkalaitumen kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Punkalaitumen kunnan terveydensuojeluviranomainen toteaa 19.11.2025 antamassaan lausunnossa, ettei sillä ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta.

Hakemuksesta jätettiin kuulutusaikana yksi muistutus. Muistutuksessa todetaan, että hanke on toimenpidelupana mahdoton toteuttaa, kun kyseessä on ammattimainen kallion louhinta ja murskaus kiviaineksen myyntiä varten, kuten jo aiemmin ollut. Huomattavan laaja toiminta, haitta ja häiriötekijät. Valvonnan puute.

Aikaisemmista räjäytyksistä on muistuttajan kiinteistölle kohdistunut 7,8-8 mm/s värinäyksikköä (mitattu) eli 4-kertainen sallittuun nähden. Muistuttajan kiinteistön osa, lämpökeskus, korjaamohalli ja kuivuri ovat samalla peruskalliolla kuin louhinta. Vaurioita on tullut jo lämpökeskuksen tiilipiippuun ja kuivurin pannuhuoneen muurauksiin. Louhinnan/räjäytyksen takaosan suunta on suoraan muistuttajan kiinteistön suuntaan, joka on voimistanut räjäytyksestä lähtenytään värinäaaltoa tehden vaurioita. Etäisyys noin 450 metriä rakennuksiin – ylisuuret kertalaukaukset.

Hakijalta puuttui selvitys naapurikiinteistöön kohdistuvasta värinämittauksesta, valvonnasta ja korvauksista, joka aiemmissa louhinnan räjäytyksissä on ollut hyvin haittaava. Jopa 4-kertainen sallittuun ohjearvoon.

Haettavana olevan alueen murskeenajo lisää kohtuuttomasti yksityistielle kohdistuvaa liikennettä. Muistuttajan asunto on 55 metrin päässä tiestä. Liikenne kulkee asunnon vierestä molempiin suuntiin eli kaksinkertainen määrä. Kuljetuksen ajoneuvomäärät ovat 80 000 m³ -> 2 600 yhdistelmäkuormaa ja todellisuudessa enemmän kun ajetaan myös pienemmillä yksiköillä n. 12 m³ kuormilla.

Kuljetukset suoritetaan tiekunnan yksikkötiellä 1 km matkalla, jossa jo maatalous ja yritystoiminnan liikennettä, johon lisätään suuri murskeajoneuvomäärä raskasliikennettä. Tien kantavuudessa ja liikennehaitassa ei ole näitä huomioitu. Kyseessä on 5 m leveä tie ja ajoneuvo kulkee tien 2 kertaa kuormaa kohden. Aiheutuuko tästä liikenteestä muille tien osakkaille lisäkuluja?

Muistuttaja toteaa, että kuljetukset on rajattava kokonaan pois lauantailta ja sunnuntailta, koska sitä olisi ympärivuoden. Kuljetusten osalta myös viimeinen päivä olisi 31.12.2028. Suunnitelmassa muistuttajan piha-alueella olisi noin 50-53 dB meluhaitta, murskaus ja kuljetus, 3 vuoden ajan.

Muistuttajan näkemyksen mukaan alueella olisi mahdollisuus tehdä varastokenttää paljon pienemmällä louhintamäärällä muuttamalla louhintasuuntaa. Samalla vähenee tärinästä ja kuljetuksista aiheutuva haitta merkittävästi.

Louhinnan määrä ja tarpeellisuus rakentamisen kannalta on arvioitava uudelleen kyseisessä laajuudessa noin 10 000 m³ riittäisi kokonaismääräksi.

Muistuttaja vastustaa toimenpidelupahakemusta sen laajuuden ja ammattimaiseen kiviainesmyyntiin liittyen sekä muistuttajan kiinteistöön kohdistuvaa haittaa, melu, tärinä ja ajoneuvoliikenne. Muistuttaja katsoo kiinteistönsä kohdistuvan arvonaleneman olevan merkittävä, liittyen etäisyyteen ja sijaintiin kallionlouhintakohteesta, jos louhinta jatkuu vuosia. Louhinta ja määrät ovat suuria yksittäisenä kohteena. Lupaa tai osaa siitä myönnettäessä lupa tulisi rajata kertaluonteiseksi 3 vuotta ja 31.12.2028 päättyväksi, johon ei voisi hakea jatkoa. Toimenpidelupa ei tähän hankkeeseen tule riittämään.

Vastine

Hakijalle varattiin tilaisuus antaa vastine muistutukseen. Hakija toteaa 5.12.2025 antamassaan muistutuksessa mm. seuraavaa:

Huomautus on otsikoitu huomautuksena toimenpidelupahakemukseen, jonka hakija on jo Punkalaitumen kunnalta saanut. Kyseessä on kone- ja varastointikentän rakentaminen ja alueen toteuttamiseksi kalliokiviainesta tulee louhia ja murskata. Tätä toimenpidettä varten haettavana on nyt ympäristölupa.

Kallion räjäytykset on aiemmin suorittanut ja suorittaa ammattimainen alan yritys. Samalla peruskalliolla oleva sijainti ei ole este hankkeelle. Huomautuksena hakija toteaa, että monesti rakentaminen esimerkiksi kaupungeissa täysin asutuksen keskellä olevissa kohteissa vaatii samoja toimenpiteitä kuin tämä hanke. Myöskään naapurin kiinteistön sijainti ei ole este tälle hankkeelle.

Kyseinen tie on yksityistie, jossa yksikkömaksut jaetaan tien käytön perusteella. Hankkeesta ei aiheudu muille tien osakkaille lisäkuluja. Yksityistiellä on satunnaista liikennettä jo nyt yritystoiminnan ja

maatilan vuoksi myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Väite "kohtuuton" liikenne on siis epäoleellinen seikka tähän hankkeeseen liittyen. Myöskään naapurin asunnon etäisyys tiestä ei ole relevantti seikka liittyen kone- ja varastointikentän rakentamiseen. Hakija on omakustanteisesti jo asfaltoinut tieosuuden vähentäen näin pöly- ja meluhaittoja kaikesta tiellä kulkevasta liikenteestä.

Ympäristöselvitykset on toimitettu viranomaiselle ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Huomautuksessa mainittu "meluhaitta 50-53 dB murskauksesta ja kuljetuksesta 3 vuoden ajan" ei ole relevantti. Murskauslaitoksen toiminnasta aiheutuva keskimääräinen melutaso 100 metrin etäisyydelle murskaamosta on 35 dB (LAeq) ja 500 metrin etäisyydelle 11-16 dB (LAeq). Murskaimen aiheuttamaa melua vähennetään murskaimen kumivuorauksin. Toiminta järjestetään valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisesti.

Jos hankkeelle jouduttaisiin hakemaan jostain viivästyssyyttä lisääaikaa, viranomaiset tekisivät silloin päätöksen hankkeen mahdollisesta jatkosta. Louhinnan määrä, tarpeellisuus ja louhintasuunta ovat suunnitelman mukaisesti kone- ja varastointikentän rakentamisen tarpeen mukaisia. Hakija toteaa, ettei huomautuksessa ole seikkoja, jotka voisivat estää luvan myöntämisen hankkeelle tällaisenaan. Hankkeessa ei ole kysymys ammattimaisesta kiviainesmyynnistä, vaan kone- ja varastointikentän rakentamisesta kiinteistölle.

Valmistelija ympäristötarkastaja Heidi Leppinen

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus

Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää myöntää Arvo Marttilalle seuraavan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan rakentamiseen liittyvään kiviaineksen murskaamiseen Punkalaitumen Koskioisten kylässä, kiinteistöllä 619-415-1-44 Metsänranta.

Tämä lupa sisältää ympäristönsuojelulain 27 §:n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2. kohdan 7 e mukaisen ympäristöluvan.

Muistutus ja siitä annettu vastine on otettu huomioon päätöksessä ja perusteluissa ilmenevällä tavalla. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksessa ja sen täydennyksissä esitetyllä tavalla sekä noudattaa lisäksi seuraavia lupamääräyksiä:

Toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset

1. Kiviainesta saa murskata enintään 80 000 m³-ktr (216 000 tonnia) luvan voimassaoloaikana. Alueella saa murskata vain kone- ja varastointikentän rakentamisessa syntyvää kiviainesta, lainvoimaisen toimenpidelupapäätöksen (Punkalaitumen kunnan

rakennuslautakunta 7.6.2022 § 5 ja rakennustarkastajan viranhaltijapäätös 21.5.2025 § 10) mukaiselta alueelta.
(YSL 52 §)

Toiminta-ajat

2. Kalliokiviaineksen rikotus ja murskaus on sallittua ympärivuotisesti, lukuun ottamatta kesätaukoa 15.6.-15.8, arkipäivisin maanantaista perjantaihin pois lukien arkipyhät seuraavasti:

rikotus	klo 8-18
murskaus ja seulonta	klo 7-22

Kuormaus ja kuljetus on sallittua ympärivuotisesti ma-pe 6-22 ja erityisestä syystä la 7-18.
(YSL 52 §, VNA 800/2010 8 §)

Melu ja pölyhaittoja koskevat määräykset

3. Toiminnassa syntyvän melun A-painotettu keskiäänitaso (LAeq) ei saa ylittää lähimmissä häiriytyvissä kohteissa ulkona piha-alueella mitattuna päivällä (klo 07:00–22:00) 55 dB eikä yöllä (klo 22:00–07:00) 50 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melun A-painotettu keskiäänitaso ei saa ylittää päivällä 45 dB ja yöllä 40 dB.

(YSL 52 §, VNA 713/2014 15 §, NaapL 17 § VNA 800/2010 7 §, Vnp 993/1992)

4. Melun leviämistä tulee ehkäistä meluselvityksen mukaisesti varastokasoilla, toimintojen suunnitelmallisella sijoittamisella tai muulla tavoin siten, että toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä häiriintyvissä kohteissa määräyksen 3 mukaista raja-arvoa. Melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla.

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajaa selvittämään melu melumittauksella ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja määrätä mittausten tulosten perusteella tarvittavasti toimista meluhaittojen ehkäisemiseksi.

(YSL 52 §, VNA 713/2014 15 §, NaapL 17 § VNA 800/2010 7 ja 13 §, Vnp 993/1992)

5. Toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin toiminnasta aiheutuvan pölyhaitan torjumiseksi. Murskain on varustettava riittävällä pölyntorjuntajärjestelmällä, jonka on oltava käytössä aina, kun murskaustyötä tehdään. Pudotuskorkeus on pidettävä mahdollisimman vähäisenä. Pölyntorjuntajärjestelmän toimivuus on tarkistettava päivittäin.

Mikäli pölyhaittoja häiriintyviin kohteisiin ei saada ehkäistyä, on työ keskeytettävä, kunnes pölyntorjunta saadaan riittävälle tasolle. Mikäli pölyämisestä aiheutuu selkeästi havaittavia haittoja

altistuvilla alueilla, voi Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrätä jatkuvatoimisesta pölymittauksesta ja tarvittaessa pölyämistä rajoittavista lisätoimenpiteistä.

(VNA 800/2010 4 ja 5 §, YSL 7, 52 §, VNA 713/2014 15 §, NaapL 17 §)

6. Raskaan liikenteen ajoväylät on pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä. Mikäli maa-ainesta kulkeutuu tielle, on pölyhaitat ehkäistävä tien puhdistuksella tai kastelulla. (YSL 7, 52 §, NaapL 17 §)

Jätehuoltoa koskevat määräykset

7. Kaikki jätteet tulee kerätä ja varastoida asiallisesti ennen eteenpäin toimittamista. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Vaarallista jätettä luovutettaessa jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston asetuksen 24 § (179/2012) mukaiset tiedot jätteistä. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan. (YSL 52 ja 58 §, YSA 15 §, JäteL 15, 29 ja 121 § sekä VNA 179/2012 24 §)
8. Jätteen määrää on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä vähentämään. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on eroteltava ja toimitettava höytykäyttöön. Jätteen saa luovuttaa vain jätelain mukaan hyväksytylle toimijalle. (YSL 16, 17, 52 ja 58 §, JäteL 8, 12, 15, 28-30 ja 72 §)

Pintavesien käsittely

9. Työmaa-alueen hulevesien hallinnassa on ensisijaisesti pyrittävä hulevesien syntymisen ehkäisemiseen ja niiden imeyttämiseen rakennusalueella. Mikäli alueella lammikoituu hulevesiä, tulee ne johtaa alueen ulkopuolisiin ojiin laskeutusaltaan kautta. Laskeutusallas on tyhjennettävä tarvittaessa sinne kertyneestä kiintoaineksesta. (YSL 6, 49, 52, 62 §)

Varastointi

10. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä.

Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Säiliöautot ja työkonet on säilytettävä niille varatuilla paikoilla HPDE-kalvolla suojatulla tukitoimintojen alueella.

Mikäli käytetään erillisiä polttoainesäiliöitä, on niiden oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava laponestolla, ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. Tankkauslaitteisto on oltava lukittuna aina kun alueella ei työskennellä. Muut alueella varastoitavat kemikaalit on varastoitava katetussa ja suojatussa tilassa, varoaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä reunuksellisella tai reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että vuototapauksessa saadaan kemikaalit kerättyä talteen.

Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet sekä jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa taikka pilaantumisvaaraa pinta- tai pohjavesille tai maaperälle. (YSL 7, 8, 43 ja 45 §, JäteL 8 ja 72 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010 9 §)

11. Paikalla tulee olla varattuna riittävä määrä imeytysainetta mahdollisten vuotojen varalle. (YSL 16, 17, 52 ja 58 §)

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

12. Häiriöistä, joista saattaa aiheutua merkittävää ympäristöhaittaa on välittömästi ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mahdollisista öljyvahingoista on välittömästi ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä välittömiin rajoitustoimiin vahingon leviämisen estämiseksi. Toimintaohjeet mahdollisten ympäristövahinkojen varalta on oltava nähtävillä työmaalla. (YSL 52, 123 ja 134 §, YSA 15 §)

Tarkkailu- ja raportointimääräykset

13. Murskaustoiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on toimitettava valvontaviranomaiselle. Vastuuhenkilö vastaa toiminnan ja päästöjen tarkkailusta ja toimista onnettomuustilanteissa. (VNA 800/2010 12 §, YSL 52, 62 §, YSA 15 §, JäteL 141 §)
14. Toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon tulee kirjata
 - murskaus- ja iskuvasarointi päivät ja kellonajat,
 - tuotantomäärät (t),
 - tiedot tehdyistä tarkastuksista ja huolloista,
 - tiedot kemikaali- ja polttoainetoimituksista,
 - syntyneet jätteet ja niiden toimituspaikat sekä
 - tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista.

Yhteenveto edellisen vuoden kirjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojelun yhteenvedon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään viimeiseltä kuudelta vuodelta viranomaisten nähtäväksi. (YSL 62 §, JäteL 8, 28, 29 ja 30 §)

Toiminnan muuttamista ja lopettamista koskevat määräykset

15. Ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle viipymättä:
- 1) toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä;
 - 2) toiminnan lopettamisesta;
 - 3) toimintaa koskevista muista muutoksista ja tapahtumista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen tai luvan noudattamiseen.
- Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava lupa.
(YSL 29 ja 170 §)

Muut määräykset

16. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelu- tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)
17. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden ja toimintatapojen kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 8, 52 §, YSA 15 §)

Päätöksen perustelut

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti luvassa on annettava määräykset mm. päästöjen rajoittamisesta, jätteiden syntymisen vähentämisestä ja haittojen vähentämisestä. YSL 58 §:n mukaan luvassa on annettava lisäksi tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. YSL 62 §:n mukaisesti tulee myös antaa tarpeelliset määräykset toiminnan ja päästöjen tarkkailusta.

Valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) on annettu mm. määräys toiminnan sijoittumisesta (3 §), ilman joutuvien päästöjen ja niiden leviämisen rajoittamisesta (4 §) ja meluntorjunnasta (6 §). Asetusta sovelletaan vähimmäisvaatimuksena silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Kivenmurskaamo voidaan kuitenkin sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla kivenmurskaamon toiminnan rakennukseen tai kivenmurskaamossa muita teknisiä keinoja käyttäen varmistaa sen, että toiminnasta ei lähimmässä häiriölle alttiissa kohteessa aiheudu asetuksen 7 §:ssä tarkoitetut melutasojen ohjearvot ylittävää melua ja että 5 §:ssä tarkoitetut ilmanlaadun raja-arvot eivät ole vaarassa ylittyä. Poikkeaminen edellyttää, että toiminnanharjoittaja on esittänyt poikkeamisen edellytysten täyttymisestä riittävän luotettavan selvityksen lupaviranomaisen hyväksyttäväksi. Etäisyysvaatimus koskee myös hakijan omaa asuinkiinteistöä.

Meluselvityksellä on osoitettu, että toiminta voidaan suorittaa siten, etteivät asetuksen 7 §:n raja-arvot ylity ja hakijan omalle pihalueelle jää riittävästi myös sellaista aluetta, jolla raja-arvot eivät ylity.

Louhintaan liittyvästä poraamisesta ja räjäytyksistä sekä muistutuksessa mainitusta tärinästä ei ole annettu määräyksiä, koska louhinta liittyy maanrakennustoimintaan, eikä se siten ole ympäristölupavelvollista (ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohta 7 c). Louhintaan liittyviä ympäristövaikutuksia on kuitenkin kuvattu ympäristölupahakemuksessa ja niitä on hakemuksen mukaisesti kuvattu myös lupapäätöksen selosteosassa. Ympäristönsuojeluviranomainen ei käsittele esimerkiksi tärinästä mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja ja niiden korvauksia koskevia asioita.

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille.

Lupamääräysten perustelut:

Tuotannon ja toiminta-aikojen rajoituksilla varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle ja asutukselle ottaen huomioon toimintojen sijoittuminen häiriintyviin kohteisiin nähden. Päivittäiset toiminta-ajat ovat hakijan esittämät ja Vna 800/2010 mukaiset. Vuotuista toiminta-aikaa on katsottu tarpeelliseksi rajoittaa rajaamalla toimintaa kesäkuukausien aikana lähimmän asutuksen läheisyyden vuoksi. (Lupamääräys 1 ja 2)

Määräykset on annettu toiminnasta aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi ja valtioneuvoston asetuksen 800/2010 ehtojen täyttymisen varmistamiseksi. Varastokasojen ja koneiden sijoituksella voidaan ehkäistä tehokkaasti melun ja pölyn leviämistä. Myös työmenetelmät ja laitteiden ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi päästöjen ja siten myös ympäristöhaittojen määrään. Mittauksilla voidaan tarvittaessa varmistaa melutaso ja ilmanlaatu häiriintyvissä kohteissa. (Lupamääräykset 3-6)

Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jolla on lupa käsitellä vaarallista jätettä. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa vaarallisten jätteiden kulkua tuottajalta asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava etusijajärjestystä. Jätelaissa ja valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa määritellään, millä edellytyksillä jätettä voidaan luovuttaa. (Lupamääräykset 7-8)

Hulevesien kiintoaineen pidättäminen on tärkeää, koska useimmat haitta-aineet kiinnittyvät siihen. (Lupamääräys 9)

Haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakolta, mikä edellyttää toiminnanharjoittajalta huolellisuutta ja varovaisuutta raaka-aineiden, tuotteiden, polttoaineiden sekä jätteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyyn liittyy myös varautuminen häiriö- tai onnettomuustilanteisiin sekä riittävä tiedottaminen. (Lupamääräykset 10-12)

Seuranta ja raportointi, sekä ilmoitusvelvollisuus muutoksissa toiminnassa vaaditaan valvonnan toteuttamiseksi. (Lupamääräykset 13-15)

Toiminnanharjoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. (Lupamääräys 16)

Ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Velvollisuus käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskee myös jo toimintansa aloittaneita laitoksia ja toiminnanharjoittajan tulee ottaa käyttöön päästöjä vähentävää uutta tekniikkaa, mikäli sellaista on kohtuullisin kustannuksin saatavilla (Lupamääräys 17)

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 31.12.2028 asti. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa.

Korvattavat päätökset

Ei korvattavia päätöksiä.

Ympäristölupamaksu ja sen perustelu

Kiviaineksen murskausta koskevan ympäristölupahakemuksen käsittelymaksu on 2 100 € Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaoston 17.12.2024 § 44 hyväksymän taksan mukaisesti.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011)
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien jätehuoltomääräykset (1.1.2023)
Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (1.1.2025)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Sastamalan kaupungin internetsivuilla sekä kuulutus Punkalaitumen kunnan internetsivuilla.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 25.12.2025.

Pöytäkirjanote:

Luvan hakija

Muistutuksen jättänyt

Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä:

Ilmoitus niille, joille on ympäristönsuojelulain 44 §:n 1 momentin mukaisesti annettu lupahakemuksesta erikseen tieto.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

ympäristötarkastaja Heidi Leppinen puh. 0400 805 432